

動物用パルスオキシメーター

# Oxy9Wave Vet (オキシナイン ウェーブ Vet)



## 高性能パルスオキシメーター

- \* 3.2インチTFTカラー液晶ディスプレイ
- \* 動物専用のパルスオキシメトリ・アルゴリズムを搭載
- \* 低灌流、小動物対応の、高性能パルスオキシメトリ
- \* 充電式リチウムイオン電池搭載で、連続20時間の長期使用が可能

## 優れた利便性

- \* 測定ディスプレイが、設置状態に合わせて縦・横に自動回転
- \* メニュー画面がシンプルで、操作が簡便
- \* SpO<sub>2</sub>, 脈拍, 灌流強度、脈波形の多彩な表示機能



## 仕様

### ■ 測定パラメータ

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| SpO <sub>2</sub> (血中酸素飽和度) | 測定範囲：40～100%<br>精度：70～100%の範囲で±2% |
| BPM(脈拍)                    | 測定範囲：18～400 bpm<br>精度：±2 bpm      |
| トレンドデータ                    | メモリ容量：10秒ごとの記録で30日分               |

### ■ ディスプレイ

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ     | 3.2インチ TFT LCD (解像度：240×400 pixel)                                                            |
| 表示パラメータと情報 | SpO <sub>2</sub> 、脈拍、SpO <sub>2</sub> および脈拍のアラーム上限・下限数値、脈波強度バーグラフ、脈波形、日時、アラーム音量、電池残量、ディスプレイ輝度 |
| LEDディスプレイ  | SpO <sub>2</sub> センサーの脱着、アラーム消音、充電ステータス、電源ステータス                                               |

### ■ 電源

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 消費電力   | 最大 24 VA                                                      |
| ACアダプタ | 入力：100～240 V、50～60 Hz、0.4 A<br>出力：+5 V、2.0 A                  |
| 電源     | 内蔵型リチウムイオン電池 (4,400 mAh、3.7 V)<br>連続使用時間：最長20時間<br>充電時間：6.5時間 |

### ■ 環境仕様

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 使用環境温度 | 5°C～40°C          |
| 保管環境温度 | －20°C～70°C        |
| 環境湿度   | 5%～95%            |
| 使用環境高度 | －300～3,600 m      |
| 重量     | 300 g             |
| 製品寸法   | 高さ45×幅210×奥行75 mm |

### ■ 製品アクセサリ

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 標準アクセサリ | マルチサイト SpO <sub>2</sub> センサー(リユース) 1 ea<br>ACアダプタ 1 ea<br>ポール装着ブラケット 1 ea |
| オプション   | 反射型直腸SpO <sub>2</sub> センサー<br>SpO <sub>2</sub> センサー用延長ケーブル                |

動物医療機器製造販売届け出番号：5 動薬第1279号



製造販売業  
**Koutec, Inc.**  
コウテック株式会社  
〒356-0041 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ島 1-2-13  
TEL049-263-6273 FAX049-265-3368



販売元  
**EnFaie Healthcare Inc.**  
株式会社エンフェイト ヘルスケア  
〒160-0018 東京都新宿区須賀町 3 番地 マリールイズビル 1F  
☎ 03-5341-4516 📠 03-5341-4517